


# KLS-25M

## 迷你稳定光源




## 产品特性

- 2.5mm通用接口
- 输出功率 $\geq -5\text{dBm}$
- 波长1310nm/1550nm
- 防坠落2m
- 低电压功能显示
- 防水按键适合各种户外环境
- 防摔硅胶套，保护机器
- LED背光功能，不惧怕黑暗



背光显示



一键启动



自动关机



即插即用



超长待机



硅胶保护壳

# 调制载波输出

有连续波输出，并带有三种调制频率

270Hz

1000Hz

2000Hz





# 单模波长组合

1310nm+1550nm



## 产品特点



防摔



小巧




分体保护套




LED灯


# KLS-25M




FC



SC



LC(选配)



ST

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 波长 (nm) | 1310/1550nm                                                       |
| 输出功率    | $\geq -5\text{dBm}$                                               |
| 光连接器    | 2.5mm通用 (1.25毫米LC可选)                                              |
| 电源      | 碱性电池(2 AAA 1.5V 电池)                                               |
| 输出稳定性   | $\pm 0.05\text{dB}/15\text{mins}$ ; $\pm 0.1\text{dB}/8\text{小时}$ |
| 调制频率    | CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz                                             |
| 体积/重量   | 130x65x35mm / 180g                                                |

## 产品展示



### 总公司

江苏吉星光通讯科技有限公司

### 联系我们

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话：025-66047688

网址：www.KomShine.com

邮箱：info@komshine.com

\* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

\* Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of respective companies.

\* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.