


# KPM-25m

小型光功率计



## 产品特性

- 2.5mm通用接口 FC,SC,ST
- 波长850~1625nm
- 可手动校准数值
- 迷你型机壳保护设计，小巧大方
- $\pm 0.2\text{dB}$ 精确度
- 测量范围 $-70\sim+10\text{dBm}$  /  $-50\sim+26\text{dBm}$
- 防水按键适合各种户外环境
- 配置LED灯，不惧黑暗



背光显示



一键启动



自动关机



分辨率0.01dB



7波段检测



硅胶保护壳

## 产品特点



防摔



小巧



LED灯



分体保护套



# KPM-25m



SC



FC



ST



LC(选配)

波长 (nm)	850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm
测量范围 (dBm)	-70~+10dBm / -50~+26dBm
光连接器	2.5mm通用连接器 (1.25毫米LC可选)
电源	碱性电池(2 AAA 1.5V 电池)
分辨率 (dB)	0.01
工作温度	-10~+60(°C)
存储温度	-25~+70(°C)
体积/重量	137x60x37mm / 180g

## 产品展示



### 总公司

江苏吉星光通讯科技有限公司

### 联系我们

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话：025-66047688

网址：www.jxgtx.com

邮箱：ventas@komshine.com

\* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

\*Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

\* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.