

KPV-53

光功率计与可见光源二合一



特性和功能

KPV-53

- 二合一小巧方便
- 集成光功率计与可见光光源定位仪
- 设计满足任何FTTX应用
- 软胶外壳保护，更好的保护机器
- 7种测试波长，可选850/980/1300/1310/1490/1550/1625 单多模通用
- 对接口可以更换不同的转接头,可选自动关机和自动背光功能，快速响应
- 高品质进口激光头，穿透距离最远可达30公里

产品特点




防摔
硅胶外壳




一键启动
快速响应



自动关机
自动背光



支持
各种接口



7种
测试波长



VFL
测试



防摔



小尺寸



防摔



VFL

产品配置



产品参数

光功率计部分	
型号	KPV-53
波长范围 (nm)	800~1700
探头类型	InGaAs
功率测量范围 (dBm)	-70~+10dBm / -50~+26dBm
不确定度	±5%
光纤类型	SM MM
标准波长 (nm)	850、980、1300、1310、1490、1550、1625
连接器	FC/SC/ST
显示分辨率	线性显示0.1% 对数显示：0.01dBm
红光源部分	
工作波长	600nm±10nm
光源	FP-LD激光器
输出功率	1mW、10mW、20mW
连接器	2.5mm通用适配器+SC
工作模式	CW连续光或调制光
调制频率	2Hz
工作温度 (℃)	-20~+75
存储温度 (℃)	-40~+85
自动关机时间 (min)	10
电池持续工作 (h)	100小时 (背光关闭状态)
电源	3节5号电池
重量	300g

总公司

江苏吉星光通讯科技有限公司

联系我们

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园

电话：025-66047688

网址：www.jxgtx.com

邮箱：ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specifications of KomShine products without prior notification.

* Company and product names appearing in this catalogue are registered marks or trademarks of respective companies.

* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.